# プラチナ・ISシリーズ（PLATINUM IS SERIES）

アイドリングストップ車に対応したバッテリー

**製品保証**

国産車用：18ヶ月または３万km

## ○アイドリングストップ車用バッテリー

信号待ちや渋滞でのエンジンの停止、再始動の繰り返しに耐えるべく充電受入性を大幅に高め、頑丈（高負荷対応）にしました。

## ■プラチナ・ISシリーズ　ラインアップ

| ACデルコ形式 | 品　番 | 容量 5HR（Ah） | 外形寸法（mm） | | | CCA（アンペア）※1 | RC（分）※2 | 端子タイプ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 長さ | 幅 | 総高さ | | | |
| M-42 | V9550-7005 | 33 | 196 | 128 | 227 | 290 | 48 | 細 |
| M-42R | V9550-7006 | 33 | 196 | 128 | 227 | 290 | 48 | 細 |
| N-55 | V9550-7009 | 36 | 236 | 126 | 227 | 370 | 64 | 細 |
| Q-85 | V9550-7017 | 54 | 230 | 169 | 227 | 530 | 106 | 太 |
| S-95 | V9550-7021 | 64 | 257 | 170 | 225 | 575 | 122 | 太 |

※順次形式を追加予定。
※1／CCA:コールドクランキングアンペア　（アメリカのSAE規格で−18℃で30秒間連続して放電できる電流。スターターへ一度に供給できる電流の大きさを示す。）
※2／RC:リザーブキャパシティ　（アメリカの規格で持久力を示す。満充電したバッテリーを25Aで10.5Vまで連続放電した場合の接続時間（分）。）

## ■充電時の留意事項

・通常の液栓付バッテリーと同様の方法で充電が可能です。
・充電は下記要項表の充電電流を流せる充電器を使用してください。
　また、充電器に添付されている取扱説明書に従い正しい手順で行ってください。
※詳細につきましては、バッテリー同梱の「ACDelco バッテリーアイドリングストップ車用バッテリー取扱説明書」をご確認ください。

## 〈ACDelcoバッテリー PLATINUM IS series要項表〉

| ACデルコ形式 | 電　圧（V） | 5時間率容量（Ah） | 普通充電電流（A） |
|---|---|---|---|
| M-42 | 12 | 33 | 3.3 |
| N-55 | | 36 | 3.6 |
| Q-85 | | 54 | 5.4 |
| S-95 | | 64 | 6.4 |